

ケーブル仕様一覧表

機種名	AWG	線材標準外形	絶縁材標準外形	ケーブル外径	ケーブル許容曲げR [※]	備考
P-7100	26	φ0.48	φ1.02	φ1.02	13.0 mm	リード線
		φ0.48	φ1.00	φ3.80	31.0 mm	1.5mケーブル
PA-20	26	φ0.58	φ1.00	φ3.20	26.0 mm	
PA-500	26	φ0.48	φ0.78	φ3.60	29.0 mm	
PA-75*	22	φ0.76	φ1.65	φ5.30	43.0 mm	
PA-800	26	φ0.48	φ0.78	φ3.60	29.0 mm	
PA-83*	26	φ0.48	φ1.00	φ3.80	31.0 mm	
PA-838-D	22	φ0.78	φ1.50	φ4.00	32.0 mm	
PA-85*	22	φ0.76	φ1.26	φ4.03	33.0 mm	
PA-86*	22	φ0.76	φ1.36	φ4.90	40.0 mm	信号線
		φ0.80	φ1.60			シールド線
PA-87*	22	φ0.76	φ1.36	φ4.90	40.0 mm	信号線
		φ0.80	φ1.60			シールド線
PA-92*S用ケーブル	26	φ0.48	φ1.30	φ4.60	37.0 mm	
PA-930	26	φ0.48	φ1.00	φ3.80	31.0 mm	
PA-930-A	26	φ0.48	φ1.00	φ3.80	31.0 mm	
PA-97*S用ケーブル	22	φ0.76	φ1.65	φ5.30	43.0 mm	
PS20	26	φ0.58	φ1.00	φ3.20	26.0 mm	
PS30	26	φ0.48	φ1.00	φ4.00	32.0 mm	
PS40	26	φ0.48	φ1.00	φ3.80	31.0 mm	
PS6	26	φ0.48	φ1.00	φ3.80	31.0 mm	
PS60	26	φ0.48	φ1.00	φ4.00	32.0 mm	
PS8	26	φ0.48	φ0.78	φ3.60	29.0 mm	
PS83	26	φ0.48	φ1.00	φ3.80	31.0 mm	
PS85	22	φ0.76	φ1.26	φ4.03	33.0 mm	
PS86	26	φ0.48	φ1.05	φ4.80	39.0 mm	
PS87	26	φ0.48	φ1.05	φ4.80	39.0 mm	
PS91	26	φ0.48	φ1.00	φ3.80	31.0 mm	
PG-20	26	φ0.48	φ1.00	φ3.70	30.0 mm	
PG-30/35	26	φ0.48	φ0.90	φ3.80	31.0 mm	
PG-75	26	φ0.48	φ0.90	φ3.80	31.0 mm	
PZ-30	26	φ0.48	φ0.90	φ3.80	31.0 mm	
WL10	28	φ0.38	φ0.67	φ2.90	24.0 mm	

※ケーブル許容曲げR / 許容曲げRはケーブルメーカーの保証値ではなく電線便覧で推奨されている値となります。